

PROBASEnorm PE 2,0-22 Parkett-/Laminatunterlage



Preiswerte Unterlagsbahn als Trittschalldämmung und Ausgleich von Unebenheiten für die schwimmende Verlegung von Laminat- oder Parkettbelägen mit Click-Verbindung in gering frequentierten Räumen mit Standardanforderungen.

Zubehörempfehlung:

PROBASE Aqua-Stop PE-Folie, PROBASE Aqua-Stop Alu-Fugendichtband



Langlebigkeit
Long lasting
Longévité
Lunga durata
Duurzaamheid



Für Fußbodenheizung geeignet
Suitable for underfloor heating
Convient pour un chauffage au sol
Adatto per pavimenti riscaldati
Geschikt voor vloerverwarming



0,045 m²K/W
Wärmedurchlass-
widerstand
DIN 4108



Gehschallverbesserung
Reduced walking noise
Réduction des bruits de pas
Miglioramento riverbero
da camminamento
Loopgeluidverbetering



Wärmedämmung
Heat insulated
Isolation thermique
Isolamento termico
Warmte isolatie



0,045 m²K/W
Wärmedurchlass-
widerstand
DIN 4108



Trittschalldämmung
Impact sound insulation
Isolation phonique
Riduzione riverbero da calpestio
Contactgeluidisolatie



bis 16 dB
ISO 140-8



Ausgleich von Unebenheiten
Balances out unevenness
Compensation des inégalités
Livellamento di irregolarità
Egalisatie van oneffenheden



Druckstabilität
Pressure stability
Résistance à la pression
Stabilità alla pressione
Druckstabilität



1 t/m²
bei 0,5 mm Stauchung
EN 826



Feuchteschutz
Moisture guard
Protection contre l'humidité
Protezione dall'umidità
Vochtscherm



Art.-Nr.:	93600
Stärke:	2 mm +/- 1 mm
Abmessungen:	25 m x 1 m
Dichte/Flächengewicht:	20 kg/m³ +/- 10%
Brandfall-Baustoffklasse:	E_{fl} (DIN EN 13501-1)
Inhalt pro Rolle:	25 m²



Weitergehende Informationen entnehmen Sie bitte dem jeweils aktuellen Produktdatenblatt auf unserer Internetseite: www.proline-systems.com

Stand: 05/2013