

## Siebdruckplatte Birke 120/120, FSC MIX CREDIT

Artikel-Nr.	Stärke	Länge	Breite
<b>01514/9020</b>	<b>12 mm</b>	<b>1.250 mm</b>	<b>2.500 mm</b>

Einseitig Siebprägung, Rückseite glatte Beschichtung

Siebdruckplatte Wire ist eine mit dunkelbraunem Phenolharzfilm beschichtete Sperrholzplatte mit einer rutschfesten Siebprägung. Das Produkt wird als Bodenmaterial in der Transportindustrie verwendet, z. B. für Anhänger, Pferdetransporter und Eisenbahnwaggons, jedoch auch für Bauprojekte wie Lagerhallen, Verladerampen und Gerüste. Wire ist ein universell einsetzbares Material für technische Fußbodenanwendungen.



### Eigenschaften

- > universell einsetzbarer Bodenbelag
- > abriebfest
- > rutschfest

### Anwendung

- > Anhänger
- > Eisenbahnwaggons
- > Lagerhallen
- > Verladerampen
- > Gerüste
- > Pferdetransporter

## TECHNOLOGIEN

### SPEZIFIKATION

Stärke	<b>12 mm</b>
Breite	<b>2.500 mm</b>
Länge	<b>1.250 mm</b>
Gewicht	<b>26,25 kg</b>

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz-fahrzeugbau/siebdruckplatte-birke-120120--fsc-mix-credit-p14814233>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.



## DIE BEHRENS - GRUPPE

Sperrholz	
Lizenznummer	FSC® - C016681
Holzart	Birke
Oberfläche	Sieb / Film
Oberflächen-Struktur	Wire
Beschichtungsstärke (g/m <sup>2</sup> )	120/120
Verleimungsklasse	EN 314-2/KL3

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/platte/sperrholz-platte/sperrholz-fahrzeugbau/siebdruckplatte-birke-120120--fsc-mix-credit-p14814233>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in  
unserem Online-Shop gelangen.

