

Fichte/Tanne Latten imprägniert TG Güteklasse II

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
54094/2135	24 mm	48 mm	1 350 mm

Bei Nadelschnittholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer. Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prismiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt. Die Qualiäten für Schnittholz umfassen lt. ÖHHU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/V. Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet werden.



TECHNOLOGIEN

Latten

SPEZIFIKATION

Stärke	24 mm
Breite	48 mm
Länge	1.350 mm
Bauholz	
Sortierung (Holz)	Fichte - Tanne
Oberflächenqualität	imprägniert
Verpackungseinheit	6 Stk /Bund

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/holzbau/bauschnittholz/fichtetanne-latten-impraegniert-tg-gueteklasse-ii-p3773580>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in unserem Online-Shop gelangen.

