

Rahmenholz Fichte/Tanne

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe
54107/0150	5.000 mm	60 mm	60 mm

Bei keilgezinktem Konstruktionsholz handelt es sich um sortiertes, technisch getrocknetes und gehobeltes Kantholz, das mittels Keilzinkung in fast beliebiger Länge produziert werden kann. Zur Verwendung für tragende Zwecke muss keilgezinktes Konstruktionsholz visuell oder maschinell gemäß ÖNORM EN14081-1 festigkeitssortiert werden. Die visuelle Sortierung erfolgt in Österreich weiterhin nach der anerkannten Sortiernorm ÖNORM DIN4074-1. Die Keilzinkung wird in der ÖNORM EN 385 geregelt und darüber hinaus wird in der Leistungsanforderung eine max. Holzfeuchte von 18% gefordert.



TECHNOLOGIEN



ÖNORM DIN 4074-1



ÖNORM EN 15497:2014

SPEZIFIKATION

Stärke	60 mm
Breite	60 mm
Länge	5.000 mm
Gewicht	8,1 kg

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/holzbau/konstruktions-vollholz/rahmenholz-fichtetanne-p3773601>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

