

Fichte/Kiefer Vorratskantholz imprägniert TG Güteklasse II


Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
54121/2050	100 mm	80 mm	5 000 mm

Bei Nadelschnittholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer.

Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prismiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt.

Die Qualitäten für Schnittholz umfassen lt. ÖHHU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/V.

Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet werden.



TECHNOLOGIEN

SPEZIFIKATION

Stärke	100 mm
Breite	80 mm
Länge	5.000 mm
Gewicht	22 kg

Bauholz

Oberflächenqualität	imprägniert
---------------------	-------------

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/holzbau/bauschnittholz/fichtekiefer-vorratskantholz-impraegniert-tg-gueteklasse-ii-p3773649>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

