

Fichte/Tanne Latten imprägniert TG Güteklasse II

Artikel-Nr.	Stärke	Breite	Länge
54330/0140	30 mm	50 mm	4 000 mm

Bei Nadelschnittholz handelt es sich aufgrund des heimischen Vorkommens vorwiegend um Fichte, Tanne und Kiefer.

Schnittholz für Bauzwecke ist parallel besäumt oder prismiert mit sägerauer Oberfläche und annähernd rechteckigem Querschnitt.

Die Qualitäten für Schnittholz umfassen lt. ÖHHU für sägefallende Ware die Klassen 0-III, für Bauware die Klassen III/V.

Für den Einsatz als Bauschnittholz für tragende Zwecke muss nach DIN4074-1 sortiert werden und entsprechend mit CE gekennzeichnet werden.



TECHNOLOGIEN

Latten

SPEZIFIKATION

Stärke	30 mm
Breite	50 mm
Länge	4.000 mm
Gewicht	3,3 kg
Bauholz	
Sortierung (Holz)	Fichte - Tanne
Oberflächenqualität	imprägniert
Verpackungseinheit	6 Stk /Bund

mehr Informationen <https://www.imholz-leipzig.de/shop/holzbau/bauschnittholz/fichtetanne-latten-impraegniert-tg-gueteklasse-ii-p3773768>

QR-Code scannen und direkt zur Produktseite in
unserem Online-Shop gelangen.

